

Transmisor inteligente Deye (TX)

SUN-SMART-TX01



Amplia compatibilidad

- Integración perfecta con todos los inversores híbridos Deye



Integración perfecta

- Compatible con 10 interruptores/enchufes inteligentes, 2 TC y 1 cargador para VE



Comunicación LoRa

- Baja latencia
- Comunicación de largo alcance
- Funcionamiento sin conexión



Configuración simple

- Instalación sencilla
- Emparejamiento rápido con los inversores híbridos Deye

Modelo		SUN-SMART-TX01
Parámetros eléctricos		
Tensión de entrada		5 V CC
Comunicación		
Modelo de comunicación		LoRa
Distancia de comunicación		≈200m (sin obstáculos)
Parámetros básicos		
Rango de temperatura de funcionamiento		-40 a +60°C
Humedad ambiental admisible		0-100%
Grado de protección (IP)		IP20 (IP65 tras la instalación)
Altitud permitida		≤4000
Tamaño del producto (Ancho × Alto × Profundidad)		137.8x31.3x31.3mm
Peso		45.8g
Garantía		5 años
Norma		IEC/EN 62368-1
Parámetros LoRa		
Rango de frecuencia		863MHz-870MHz
Antena		Integrada
Ganancia de la antena		0.56dBi