

Interruptor inteligente

SUN-SMART-SWITCH02P3



Protección integral

- Protección Clase I y múltiples protecciones eléctricas
 - Carcasa ignífuga



Amplia adaptabilidad

- Compatibilidad con sistemas monofásicos y trifásicos



Gestión inteligente de la energía

- Estrategias personalizadas según la hora, el SOC y el estado de la red
- Monitorización y control de potencia en tiempo real a través de Deye Cloud
- Defina fácilmente las cargas críticas y no críticas



Comunicación LoRa

- Baja latencia
- Comunicación de largo alcance
- Funcionamiento sin conexión

Modelo	SUN-SMART-SWITCH02P3
Parámetros eléctricos	
Rango de tensión	94-238V CA (tensión de fase)
Tipo de conexión	L1/N (monofásico), L1/L2/L3/N (trifásico)
Corriente máxima	25 A CA (corriente de fase)
Frecuencia y rango	50 Hz (45-55 Hz)/60 Hz (55-65 Hz)
Conexión	Tipo enchufable
Comunicación	
Modelo de comunicación	LoRa
Distancia de comunicación LoRa	≈200m (sin obstáculos)
Parámetros básicos	
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 a +45°C
Humedad ambiental permitida	0-100% HR
Grado de protección (IP)	IP65
Nivel de protección	CLASE I
Altitud permitida	≤4000m
Entorno de funcionamiento	Exterior
Tamaño del producto (Ancho × Alto × Profundidad)	96.7x204.7x37.7mm
Peso	0.4kg
Garantía	5 años
Norma	IEC/EN 61010-1
Parámetros LoRa	
Rango de frecuencia	863 MHz-870 MHz
Antena	Antena interna
Ganancia de la antena	0.38dBi a 868 MHz